

Naścienna Przełącznica Światłowodowa MINI Q-Fiber

Opis

Naścienna Przełącznica Światłowodowa MINI Q-Fiber może posłużyć jako zakończenie kablowe lub mufa połączeniowa. Składa się ze skrzyni oraz płyty rozdzielczej. Drzwiczki usadowione są na zawiasach i uzbrojone w zamki. Przełącznica jest dwusekwencyjna, umożliwia to oddzielenie części liniowej od komutacyjnej. Przetłoczenia w dnie przełącznicy oraz dodatkowe mocowania dają możliwość łatwego, funkcjonalnego i zarazem estetycznego organizowania kabli i pigtaili światłowodowych.



Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN.


Właściwości

- Wykonana z blachy stalowej 1,2 mm,
- Drzwiczki po stronie liniowej i komutacyjnej usadowione są na zawiasach i uzbrojone w zamki,
- Wymienne zaślepki umożliwiają zainstalowanie różnych przepustów kablowych,
- Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzyni,
- Malowanie proszkowe RAL 7035 połysk, inne kolory na zamówienie,
- Wymiary: 280x200x60 [mm] wysokość x szerokość x głębokość.


Zdjęcia i wymiary




Front panele




FPMI08ST




FPMI16ST




FPMI06CS




FPMI12CS



FPMI04CD




FPMI08CD




FPMI12CD


Zaślepki




1xMPO



2xMPO



OO M16



OO M20



OU M16



OU M20



GRZEBIENIOWA



UU M16




UU M20




UU M16 M20



UU M20 M25



OWALNA



PEŁNA



SZCZOTKOWA

Jak zamawiać

ODF-MINI	Naścienna Przełącznica Światłowodowa MINI
FPMI08ST	Płyta rozdzielcza MINI 8xST/FC/DIN d-hole
FPMI16ST	Płyta rozdzielcza MINI 16xST/FC/DIN d-hole
FPMI06CS	Płyta rozdzielcza MINI 6xSC/E2000 simplex*
FPMI12CS	Płyta rozdzielcza MINI 12xSC/E2000 simplex*
FPMI04CD	Płyta rozdzielcza MINI 4xSC/ST/FC duplex / LC quad
FPMI08CD	Płyta rozdzielcza MINI 8xSC/ST/FC duplex / LC quad
FPMI12CD	Płyta rozdzielcza MINI 12xSC/ST/FC duplex / LC quad

*pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Wyposażenie standardowe

- Przepust kablowy M16x1.5 (ø kabla 5.5 ÷ 10mm) (1 szt),
- Kolek montażowy ø 6x60 mm (4 szt),
- Opaska kablowa 75x2.5 mm (8 szt),
- Samoprzylepny organizator tub i włókien (2 szt),
- Zaślepka 2xZ16 (1 szt),
- Zaślepka owalna (1 szt),
- Zaślepka pełna (2 szt).

Informacje

- Możliwość wykonania zaślepek pod indywidualne potrzeby,
- Przełącznica mieści jedną kasę DIN24 lub 2 kasety DIN24 WHITE,
- Produkt przystosowany do systemu FiberQuick,
- Przełącznica pakowana w karton.

Wyposażenie dodatkowe

- Zaślepki,
- Pigtaile światłowodowe,
- Adaptory światłowodowe,
- Zamki w dwóch kodach, możliwość zamówienia w jednym kodzie.